德国 HYDRO-BIOS 公司--RHCM 杆持式测流计

Rod Held Current Meter RHCM



设备介绍

该便携式设备是一种逐点测量仪器，用于评估流动水体中的水流速度。杆持式测流计由位于伸缩杆下端的水文测量专用三叶转子和防水手持终端组成。测量头可以与伸缩杆成 90 度角。

测量值连同日期和时间戳显示在手持终端上，并可通过 OceanLab 软件进行存储并传输至电脑。在电脑端，测量文件以 ASCII 格式存储，便于使用常用的文字处理、电子表格和数据库软件进行后续处理。

技术指标

测量范围	0.10~9.999m/s
分辨率	0.001m/s
精度	±5%（0.10~0.499 m/s） ±1%（0.50~9.999 m/s）
测量周期	5~30s（用户可调节）
存储器	4M，4000 个测量值
环境温度	0~+50℃
防护型手持终端	IP65
欧共体标准（CE）	EN 50081-1，EN 50082-2
数据保存时间	100 年
电源	内置 9V 电池或外置 7~12V 最大电流 12mA
测量深度	10m

RHCM 杆持式测流计订购信息

445 520 RHCM 杆持式测流计，伸缩杆 3×90cm（270cm）

445 535 RHCM 杆持式测流计，伸缩杆 3×150cm（450cm）