SLC9-2A 自记式海流计



设备介绍

SLC9-2A 自记式海流计由低功耗显示器、电缆、水下探测部分组成。数字液晶显示，ABS 防潮机壳，AA 碱性电池供电。LED 自动、手动背光，蜂鸣器声响提示，电池欠压指示。水下部分双密封结构。可在河口与海洋测量流向和流速，测量数据由液晶数字显示并记忆，存盘、导出数据。本仪器适用于浅海、河口与湖泊，可用于船舶、浮标和平台测量不同水深的流速与流向。可用浮子把探测器漂离船体测量表层流的速度与方向。

技术参数

	流向	流速
测量范围	0~360°	3~350cm/s
测量精度	±4°	±1.5°
分辨率	1°	1cm/s
测量周期	可选 15s / 30s / 60s / 3min / 30min / 60min	
记忆容量	6000 组	
背光时间	5s	
电缆长度	95m	
直流电源	DC7.5v（5 节南孚电池），连续工作 20 小时	
工作环境	-10~40℃，RH＜85%	
仪器重量	10kg	
外包尺寸	670x230x540（mm）	

注意事项：

1.使用优质南孚电池长时间停用请取出电池。

2.仪器在一年内对非损伤性故障实行保修。

DVER:WTDS202204071251